

Односторонняя/двусторонняя (опционально)

nuvia PRO POINTMAN N15



MS



IC/RF



WIFI



Dual Side



- Доступный принтер для идентификации карт
- Одно / двусторонняя печать (опция)
- Малые габариты и небольшой вес
- Кодирование магнитной полосы
- Кодирование контактных и бесконтактных смарт-карт
- Функция перезаписи карт (Rewrite) - опция



ФУНКЦИИ

- Автоматическая подача карт
- Безопасность: замок Kensington® (опция)
- Компактный дизайн, малый вес
- Wi-Fi модуль (опция), мобильное приложение.

ОПЦИИ

- Одно / Двусторонняя печать (только N25)
- Кодирование контактных карт (ISO7816, EMV)
- Кодирование бесконтактных карт (Mifare, ISO14443A&B, etc)
- Замок крышки принтера
- Замок лотка принтера
- Wi-Fi, Rewrite

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИТЕМ	SUB ITEM	ОПИСАНИЕ	
ПЕЧАТЬ	Технологии Печати	Сублимационная, термотрансферная	
	Возможности печати	Односторонняя, Двусторонняя (N25 – заводская установка)	
		Полноцветная и монохромная печать	
		Тексты, штрихкоды, логотипы и фотографии	
	Разрешение печати	300 DPI, 16.7 млн. цветов	
	Скорость печати	Полноцветная	Односторонняя YMCKO 180 - 200 карт/час
			Двусторонняя (YMCKOK) 140 карт/час (Модель N25)
		Монохромная	Двусторонняя (YMCKO) 95 cards/hour (Модель N25)
		600 карт/час	
Ёмкость лотков		Входной лоток (автоматическая подача): 100 (0.76мм)	
		Выходной лоток: 50 карт (0.76мм)	
Расходные материалы	Полноцветная лента	YMCKO : 200 отпечатков , 250 отпечатков	
		YMCKOK : 170 отпечатков , 210 отпечатков (для N25)	
		Half YMCKO: 400 отпечатков	
		UCYMCK : 220 prints/roll or 270 prints/roll	
	Монохромная лента	K: 1,000 prints/roll (Blue, Red, Green, White, Metallic Gold, Metallic Silver), K: 1,500 prints/roll (Black)	
		KO : 500 prints/roll , 550 prints/roll	
SCRATCH : 1,200 prints/roll , 1,300 prints/roll			
Персонализация карт	Кодировщик магнитной полосы	ISO 7811 (Track 1, 2, 3) , JIS II. Coercivity: HiCo/LoCo	
	Кодирование смарт-карт	ISO7816, EMV Level 1(PC/SC or Serial)	
	Кодирование бесконтактных карт	Mifare, ISO 14443 A / B, Desfire, NFC, Felica (PC/SC or Serial) *Other encoding options are available upon request.	
	SAM	PLCC 1 (Extra-1 Sockets), SIM 4 sockets	
	Сертификация ISO	ISO 7816	
Принтер	Габариты принтера	184 × 305.6 × 228 (мм)	
	Вес	3.7кг	
	Питание	Входное	100-240V 50/60Hz 1.7A
		Выходное	DC 24.3V 2.5A
	Температура	Работа	15~35°C (Полноцветная печать) , 15~40°C (Монохромная печать)
		Хранение	-10~60°C / 14~140 °F
	Влажность	Рабочая	20 ~ 65 % non-condensing
		При хранении	20 ~ 70 % non-condensing
	Шрифты	Поддержка шрифтов Windows	
	Память	128MB RAM	
	Интерфейс	USB2.0 (High-Speed), Built in 10/100 Ethernet	
	Операционная система	Windows ®10/8.1/8/7/Vista/XP/Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2003	
	Сертификаты	FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, KCC Energy STAR, RoHS	
	Безопасность	Kensington ® physical lock / Hopper lock(optional), Printer lid lock(optional)	
	Программное обеспечение	Card Designer 2.0™ (Русифицировано)	
	Гарантия	Принтер - 2 года, Печатная голова - 2 года	

Specifications are subject change without notice